

[Escriba aquí]



SEGUNDO EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/A LIMPIADOR/A, A TIEMPO PARCIAL , PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

NOMBRE: _____

DNI: _____

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

**SEGUNDO EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE
UN/A LIMPIADOR/A, A TIEMPO PARCIAL PERSONAL LABORAL FIJO**

1. Los aparatos eléctricos en los aseos, que se encuentran conectados a la red eléctrica ¿Cómo se limpian?

- a) Se procederá a su limpieza con la máxima precaución.
- b) Se desconectarán previamente a su limpieza, y acto seguido se limpiarán con un paño húmedo.
- c) Este tipo de aparatos únicamente podrán ser limpiados por personal especializado.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

2. Existiendo manchas amarillentas en el inodoro del aseo, ¿qué productos utilizarías para eliminarlas? :

- a) Con agua fuerte.
- b) Con sal gruesa y vinagre caliente.
- c) Con una concentración al 4% de lejía y amoníaco.
- d) Con jabón neutro y agua caliente.

3. Al limpiar un aseo, ¿se debe reponer el papel higiénico?:

- a) No, esa es una función del personal de mantenimiento.
- b) No, pero debemos dar parte de ello al responsable del centro donde se encuentre el mismo.
- c) Sí.
- d) Sí, pero solamente cuando se trate de aseos públicos, nunca en aseos de oficina.

4. La mopa cubre la función de:

- a) De cepillo
- b) De fregona
- c) La respuesta a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

5. ¿Qué dispositivo utiliza una bomba de aire para aspirar polvo y pequeñas partículas de suciedad?

- a) Abrillantadora.
- b) Barredora.
- c) Aspiradora.
- d) Limpiadora a vapor.

6. El utensilio que se utiliza para lavar inodoros y urinarios con mango de 30 cm aproximadamente y en el extremo superior consta de cabeza con cerdas de nylon, se denomina:

- a) Guantes.
- b) Hisopos.
- c) Esponjas verdes.
- d) Escoba de mano.

[Escriba aquí]

7. Para eliminar el polvo de los muebles de una oficina, conviene:

- a) Comenzar por lo más alto, trabajando de arriba hacia abajo, y con la bayeta doblada.
- b) Comenzar por lo más bajo, trabajando de abajo hacia arriba, y con la bayeta sin doblar.
- c) Comenzar por la zona más extrema de la parte izquierda y avanzar hacia la derecha, con la bayeta doblada.
- d) Comenzar por la zona más extrema de la parte derecha y avanzar hacia la izquierda, con la bayeta doblada.

8. Para la limpieza de suelos de madera, ¿qué recomendaciones deben seguirse?

- a) Usar productos con alto contenido en ácido.
- b) Usar la fregona muy húmeda para que el agua penetre en las juntas.
- c) Utilizar productos específicos para el suelo de madera.
- d) Utilizar cepillos con puntas metálicas para eliminar manchas.

9. Para proceder a la limpieza en profundidad del aseo, ¿por dónde deberá comenzar?

- a) Por el suelo.
- b) Por el inodoro, el lavabo y plaza de ducha si existieran, por este orden.
- c) Por el techo.
- d) Por los cristales y espejos.

10- ¿Cuál de las siguientes acciones realizaría primero a la hora de limpiar una habitación ubicada en una dependencia pública después de comprobar que se encuentra vacía?

- a) Limpiar los cristales.
- b) Barrer el suelo.
- c) Limpiar las lámparas y bombillas.
- d) Abrir las ventanas y puertas de ventilación.

[Escriba aquí]

PREGUNTAS DE RESERVA

11- Las máquinas de detergente espumoso se usan para la limpieza de:

- a) Suelo de gres.
- b) Moqueta.
- c) Terrazo.
- d) Mármol.

12. Si debe limpiar en una habitación un suelo liso tratado con ceras, ¿qué tipo de barrido utilizaría?:

- a) El barrido en seco, por ser el más rápido.
- b) El barrido asistido, utilizando serrín y un escobón.
- c) El barrido húmedo.
- d) Ese tipo de suelo no debe barrerse, debe limpiarse con una mopa

13.- ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10?

- a) Con diez partes de agua y una desinfectante.
- b) Con diez partes de desinfectante y una de agua.
- c) No se puede. Ha de ser preparado por el fabricante.
- d) Con nueve partes de agua y una desinfectante.

14.- Cuando el suelo tiene aspecto de viejo y aparece con arañazos pequeños y sin brillo por el desgaste se procede a la técnica de:

- a) Brillo mecanizado.
- b) Cristalizado o abrillantado.
- c) Diamantado.
- d) Pulido.

15.- ¿Qué utensilio se utiliza para barrer superficies lisas en ambientes interiores?.

- a) Escoba de mano.
- b) Escoba de interiores.
- c) Escobillón de piso flotante.
- d) Escobillón de erizo.